



WD-40® PRODUCTO MULTIUSO DE BAJO OLOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto multiuso WD-40® de Bajo olor para lubricar piezas móviles como bisagras, ruedas, rodillos, cadenas y engranajes. Protege artículos como herramientas, acero sin pintar y equipos deportivos del óxido y la corrosión. Penetra para liberar piezas oxidadas atascadas como tuercas, pernos, válvulas y candados. Desplaza la humedad para restaurar equipos mojados como motores, bujías y herramientas eléctricas.

PRODUCTOS



Tubo aplicador inteligente
12 oz

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

PUNTO DE EBULLICIÓN (INICIAL):	322 - 388 °F (161 - 198 °C)	COLOR :	Líquido poco consistente amarillo claro
SOLUBILIDAD EN AGUA:	No es soluble en agua.	AROMA:	Olor suave característico
PUNTO DE CONGELAMIENTO/PUNTO DE FLUIDEZ:	No establecido	DENSIDAD DE VAPOR:	Mayor que 1 (aire = 1)
VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 38 °C (100 °F)	3,3 cSt	COV:	24,14 % por peso
PUNTO DE INFLAMACIÓN:	138 °F (59 °C)(TCC)	ASPECTO:	Aerosol - Líquido atomizado
PRESIÓN DE VAPOR:	Aerosol - 95-115 psi a 21 °C (70 °F)	LIMITES INFLAMABLES:	LÍMITE INFERIOR DE EXPLOSIVIDAD (LEL): 0,8% LÍMITE SUPERIOR DE EXPLOSIVIDAD (UEL): 5,6 %
TEMPERATURA DE OPERACIÓN:	DE -50 °C a 150 °C (de -60 °F a 300 °F)	GRAV. ESPEC. DE 25 °C (77 °F)	0,8174 g/ml
RESISTENCIA DIELÉCTRICA:	No establecido	PORCENTAJE VOLÁTIL:	No establecido
ESPESOR DE LA PELÍCULA HÚMEDA:	No establecido	VALOR Kb:	No establecido
COMPATIBILIDAD DE SUPERFICIES:	Para todas las variaciones: El producto multiuso WD-40 de Bajo Olor causa efectos perjudiciales insignificantes o ninguno en absoluto en el plástico, determinados materiales de caucho y superficies metálicas. Esto incluye: acetal, caucho Viton, plástico HDPE, copolímeros de PPS, acero, cobre, latón, magnesio, níquel, hojalata, titanio y zinc. Este producto causa efectos de leves a moderados en materiales de neopreno y de caucho Buna.		
PRECAUCIONES EN LA SUPERFICIE:	Casi todas las superficies interactúan con el WD-40 Producto Multiusos de Bajo Olor como cualquier otro hidrocarburo alifático de alta calidad. Determinados tipos de caucho (neopreno y Buna) se hincharán luego de una inmersión prolongada. El MUP WD-40 de bajo olor ablanda los pulidores de cera y determinados recubrimientos de cera. El policarbonato transparente y el poliestireno pueden agrietarse o rajarse. Siempre pruebe en las superficies primero (preferentemente en las áreas que no se ven).		

PRODUCTO MULTIUSO WD-40® DE BAJO OLOR

ESPECIFICACIONES DE PRESENTACIÓN

				UNIDAD INDIVIDUAL					CAJA					PALÉ						
N.º DE ORDEN	N.º DE CAJA/ N.º DE GTIN	N.º DE ART./ N.º DE UPC	DESCRIPCIÓN	PESO APROX. (OZ)	DIMENSIONES (IN)			CUBO	CAJA	PESO APROX. (LB)	DIMENSIONES (IN)			CUBO	PESO APROX. (LB)	CAJAS/ CAPA	CAPAS	CANT. TOTAL	ALTURA APROX. (IN)	CUBO (ft)
					ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA				ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA							
490798	1 00 79567 49079 8	0 79567 49079 1	Tubo aplicador inteligente de WD-40® de 12 oz de Bajo Olor, 6 unidades CS	16,64	2,625	2,625	8,625	0,034	6	6,53	5,688	8,437	9,312	0,259	1250	37	5	1110	52,81	58,68

ADVERTENCIAS DE USO ESPECIALES

Aerosol de producto multiuso WD-40 de bajo olor: ¡PELIGRO! Aerosol inflamable. Contenido bajo presión. Peligroso o fatal si se ingiere. Si se ingiere, puede aspirarse y causar daños en los pulmones. Puede causar irritación en los ojos. Evite el contacto con los ojos. Mantenga una ventilación adecuada. Mantenga alejado del calor, las chispas y otras fuentes de encendido.

Líquido de producto multiuso WD-40 de bajo olor: ¡PELIGRO! Líquido combustible. Peligroso o fatal si se ingiere. Si se ingiere, puede aspirarse y causar daños en los pulmones. Puede causar irritación en los ojos. Evite el contacto con los ojos. Mantenga una ventilación adecuada. Mantenga alejado del calor, las chispas y otras fuentes de encendido.

SÍNTOMAS DE SOBREEXPOSICIÓN:

Inhalación (respiración): Las altas concentraciones pueden provocar irritación nasal y respiratoria, y efectos en el sistema nervioso central, como cefalea, mareos y náuseas. El abuso intencional puede ser dañino o fatal.

Contacto con la piel: El contacto prolongado o repetido puede provocar irritación leve y resecamiento con posible dermatitis.

Contacto con los ojos: El contacto puede irritar los ojos. Puede provocar enrojecimiento y lagrimeo.

Ingestión (Tragado): Este producto tiene una toxicidad oral baja. La ingestión puede causar irritación gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea. Este producto presenta un riesgo de aspiración. Si se ingiere, puede ingresar en los pulmones y causar neumonitis química, daños graves en los pulmones y muerte.

Efectos crónicos: No se prevé ninguno.

Sospecha de cancerígeno: No

INFORMACIÓN SOBRE REGULACIONES

Regulaciones federales de EE. UU.: Cantidad que se puede informar a la Ley Responsabilidad, Compensación y Respuesta Ambiental Integral de EE. UU. (CERCLA) 103: Este producto no está sujeto a los requisitos de presentación de informes de la Ley Responsabilidad, Compensación y Respuesta Ambiental Integral de EE. UU. (CERCLA); no obstante, los derrames de petróleo se deben informar al Centro Nacional de Respuesta en virtud de la Ley de Agua Limpia y muchos estados tienen requisitos de presentación de informes de liberación más estrictos. Informe los derrames según lo exijan las normas federales, estatales y regionales.

Título III de la Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo (SARA): Categoría de Peligro de la Sección 311/312: Consulte la Sección 2 de la SDS para ver la clasificación de peligro de la OSHA; **Sección 313, Sustancias químicas tóxicas:** Este producto contiene las siguientes sustancias químicas sujetas a los requisitos de presentación de informes de la Sección 313 del Título III de la SARA: Ninguna; **Sección 302 Sustancias Extremadamente Peligrosas (cantidad umbral planificada, TPQ):** Ninguna; **Estado con respecto a la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) de la EPA:** Todos los componentes de este producto figuran en la lista del inventario de la TSCA; **Ley de Agua potable Segura y Control de Tóxicos de California (Proposición 65):** Este producto no contiene productos químicos regulados por la Proposición 65 de California; **Normas de COV:** Este producto cumple con los límites de VOC de productos de consumo de la CARB, LADCO, la EPA de EE. UU. y los estados que adoptan las reglas de VOC de la OTC.