



WD-40® PRODUCTO MULTIUSOS TRIGGER PRO

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO:

WD-40® Producto Multiusos protege el metal contra el óxido y la corrosión, penetra para liberar piezas atascadas o corroídas como tuercas, pernos, válvulas y cerraduras, desplaza la humedad y lubrica piezas móviles como bisagras, ruedas, rodillos, cadenas y engranajes.

WD-40® Trigger Pro contiene la misma fórmula multiuso WD-40 y se presenta en un formato sin aerosol que brinda mayor control, menos suciedad y de fácil uso.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

OLOR:	Leve olor a petróleo	COLOR:	Levemente verde a ámbar
DENSIDAD RELATIVE DE VAPOR:	Mayor que 1 (aire=1)	LÍMITES INFLAMABLES (PORCIÓN DEL SOLVENTE)	LIE - Límite inferior de explosión: 0.8% LSE - Límite superior de explosión: 5.6%
PH:	No corresponde	PRESIÓN DE VAPOR:	1 psi a 38°C (100°F) ASTM D323
PUNTO DE FUSIÓN/CONGELACIÓN:	No establecido	DENSIDAD RELATIVA:	0.8-0.82 a 60°F (15.6°C)
PUNTO/RANGO DE EBULLICIÓN:	322 - 388°F (161 - 198°C)	SOLUBILIDADES:	Insoluble en agua
PUNTO DE INFLAMACIÓN:	138°F (59°C) método Tag de copa cerrada (concentrado)	COEFICIENTE DE PARTICIÓN: N-OCTANOL/AGUA:	No establecido
CARACTERÍSTICAS DE LAS PARTÍCULAS:	No corresponde	TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN:	No establecido
FLAMABILIDAD:	Líquido inflamable	TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN:	No establecido
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (VOC, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS):	24,9 % (204 gramos/litro) VOC MIR=0.44 g O ₃ /g producto	VISCOSIDAD CINEMÁTICA:	2.79-2.96 cSt a 100°F (37.8°C)
		PUNTO DE FLUENCIA:	-63°C (-81.4°F) ASTM D-97

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS CLASIFICACIÓN GHS:

Clasificación GHS:

- Líquido inflamable - Categoría 3
- Toxicidad por aspiración - Categoría 1
- Toxicidad sistémica específica de órganos diana
 - Exposición única - Categoría 3 - (efectos sobre el sistema nervioso)



OTRA INFORMACIÓN

Clasificación de riesgos según HMIS (Sistema de información de materiales peligrosos - E.U.A.):


Salud - 1 (peligro leve) - Peligro de incendios - 2 (peligro moderado) - Peligro físico - 0 (peligro mínimo)

Fecha de revisión: 20 de noviembre de 2024 Sustituye: Nueva hoja de datos de seguridad

Resumen de la revisión: Nueva hoja de datos de seguridad.

Preparado por: IHSC, LLC. Milford, CT, E.U.A.

NIVEL DE PELIGRO



1022200/No.SDS0002301



WD-40® PRODUCTO MULTIUSOS TRIGGER PRO

FICHA TÉCNICA

Este es un producto de consumo y está etiquetado según los reglamentos locales de productos químicos para el consumidor. La etiqueta real del recipiente podría no incluir los elementos de la etiqueta a continuación. El etiquetado a continuación corresponde a productos industriales/profesionales.

SÍNTOMAS DE SOBREEXPOSICIÓN:

Inhalación: Las concentraciones altas pueden causar irritación nasal y de las vías respiratorias y tener efectos sobre el sistema nervioso central tales como dolor de cabeza, mareos y náuseas. El abuso intencional puede ser nocivo o mortal.

En caso de contacto con la piel: Un contacto prolongado y/o repetido puede causar una irritación leve y pérdida de grasa subcutánea con posible dermatitis.

En caso de contacto con los ojos: El contacto puede ser irritante para los ojos. Puede causar enrojecimiento y lagrimeo.

Ingestión: Este producto tiene una toxicidad oral baja. Ingerirlo puede causar una irritación gastrointestinal, náusea, vómitos y diarrea. Este producto es un peligro de aspiración. Si se traga, puede ingresar a los pulmones y causar neumonitis química, daño pulmonar grave y muerte.

Efectos crónicos: No se espera ninguno.

Estado carcinogénico: Ninguno de los componentes está listado como carcinógeno o presunto carcinógeno por IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer), NTP (Programa Nacional de Toxicología de los E.U.A.), ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales) u OSHA (Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de los E.U.A.).

Toxicidad para la reproducción: Ninguno de los componentes se considera un peligro para la reproducción.

Medidas numéricas de toxicidad:

Estimaciones de toxicidad aguda: Oral - > 5,000 mg/kg; Dérmico - >2,000 mg/kg sobre la base de una evaluación de los ingredientes. Este producto no está clasificado como tóxico de acuerdo con los criterios establecidos. Es un peligro de aspiración.

ELIMINACIÓN DE DESECHOS

Si este producto se convierte en desecho, se esperaría que cumpla con los criterios de desecho peligroso inflamable de RCRA (Ley de Recuperación y Conservación de Recursos)(D001). Sin embargo, es la responsabilidad del generador determinar la clasificación apropiada y el método de eliminación en el momento de la eliminación. Disponga de acuerdo con los reglamentos federales, estatales y municipales.

INFORMACION REGULADORA

Estado de acuerdo a la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA, por sus siglas en inglés) de la Agencia de Protección del Medioambiente (EPA, por sus siglas en inglés): Todos los componentes de este producto están listados en el inventario de la TSCA.

Ley de Protección del Medio Ambiente de Canadá [Canadian Environmental Protection Act – CEPA]: Uno de los componentes está listado en el NDSL (Lista de Sustancias No Nacionales – Canadá). Todos los otros ingredientes están listados en la Lista de Sustancias Nacionales de Canadá o están exentos del requisito de notificación.